

Elevador de colunas móveis

EHB903V11DC wireless

nº do artigo: EHB903V11DC01-H

Elevador de colunas móveis EHB903V11DC com uma capacidade de carga de 3 t por coluna para elevar veículos comerciais leves e vans com uma carga por eixo até 6 t e um diâmetro de roda de 550 a 1140 mm. As colunas podem ser utilizadas de forma flexível graças à comunicação sem fios e ao funcionamento com bateria. As baterias também podem ser recarregadas durante o funcionamento. Os elevadores EHB903V11DC são todos idênticos e podem ser configurados da seguinte forma, por exemplo:

- Conjunto com 4 elevadores constituídos por 4 colunas idênticas: 4 x EHB903V11DC01-H (4 x 3 toneladas = 12 toneladas)
- Conjunto com 6 elevadores compostos por 6 pinças de roda idênticas: 6 x EHB903V11DC01-H (6 x 3 toneladas = 18 toneladas)



especificações

nº do artigo		EHB903V11DC01-H
unidade de elevação	tipo de colunas	todas as colunas idênticas
	quantidade de colunas	1
	quantidade de colunas, máximo	10
suporte de carga	suporte de carga	garfo de roda ajustável
	capacidade por coluna	3 t
	tamanho da roda Ø mínimo (mm)	550 mm
	tamanho da roda Ø máximo (mm)	1140 mm
	comprimento do garfo (mm)	385 mm
altura	curso de elevação efetivo	1750 mm
	altura de elevação	1850 mm
	altura da estrutura frontal (mm)	100 mm
velocidade	tempo de elevação	55 seg.
	tempo de descida (sob carga)	55 seg.
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CC
	potência do motor por coluna (kW)	2.2 KW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	operado por bateria
	tipo de bateria	ciclo profundo, livre de manutenção
	capacidade da bateria por coluna	80 Ah
	ciclos de elevação à carga total	40
	fusível, por coluna (Ampères)	2.5 A
	tensão total da bateria	24 V
	comprimento do cabo de carregamento	10 m
	conceito de carregamento	EasyCharge
	tensão de carregamento	230 V
	frequência da rede elétrica	50 Hz
	tempo de carregamento	8 h
comunicação		comunicação via rádio, sem fio
operação	modo de operação	operação em cada coluna
	ativação	todos, individual, por eixo, modo de grupo
	controle	eletrônico
	partida suave	sim
regulamentação	sincronização	válvulas proporcionais, variação infinita
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	em cada coluna
	dispositivo de deslocamento frontal	2 rodas frontais, fixas
	dispositivo de deslocamento traseiro	1 punho de roda, com mola, autodescida sob carga
	folga do solo na frente	15 mm
	folga do solo atrás	35 mm
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
dimensões	comprimento	1200 mm
	largura	1165 mm
	altura	2255 mm
	altura do garfo (mm)	100 mm
peso	peso por coluna (kg)	540 kg




Elevador de colunas móveis
EHB903V11DC wireless

classe de proteção		IP54
tratamento de superfície	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015



acessórios



EHB907FLP

Bolsas para empilhadores



EHB907-LS-PR503-385

**Suspensão de carga, encaixável nas
forquilha das rodas**



EHB905TR113000

**Travessa, 11 t, comprimento 3000
mm**



EHB905TR113500

**Travessa, 11 t, comprimento 3500
mm**



EHB907TRT412TR01-385

**Viga transversal de base 880 mm,
Fixação frontal do trator**



EHB907TRT412TR02-385

**Travessa de base 640 mm, Fixação
traseira do trator**




HS08LR

Cavalete, 8,2 t, 1260-1990 mm



MS08LR

**Cavalete de apoio, 8,2 t, 790-1270
mm**



EHB907SPOT02

2 projectores LED