



Elevadores de colunas móveis

EHB905V20DC wireless

nº do artigo: EHB905V20DC01-H

O nosso elevador de colunas móveis sem fios EHB905V20DC é particularmente adequado para tractores e outros veículos agrícolas. Caracteriza-se pela sua capacidade de carga de 5 t e um diâmetro máximo dos pneus de 2000 mm. O comprimento das forquilhas das rodas é de 600 mm.

- Conjunto de 4 colunas: 4 x EHB905V20DC01-H



especificações

n° do artigo		EHB905V20DC01-H
unidade de elevação	tipo de colunas	todas as colunas idênticas
	quantidade de colunas, máximo	10
suporte de carga	suporte de carga	garfo de roda ajustável
	capacidade por coluna	5 t
	tamanho da roda Ø mínimo (mm)	550 mm
	tamanho da roda Ø máximo (mm)	2000 mm
	comprimento do garfo (mm)	600 mm
altura	curso de elevação efetivo	1750 mm
	altura de elevação	1850 mm
	altura da estrutura frontal (mm)	155 mm
velocidade	tempo de elevação	90 seg.
	tempo de descida (sob carga)	90 seg.
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CC
	potência do motor por coluna (kW)	2.2 KW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	operado por bateria
	tipo de bateria	ciclo profundo, livre de manutenção
	capacidade da bateria por coluna	80 Ah
	ciclos de elevação à carga total	30
	fusível, por coluna (Ampères)	2.5 A
	tensão total da bateria	24 V
	comprimento do cabo de carregamento	10 m
	conceito de carregamento	EasyCharge
	tensão de carregamento	230 V
	frequência da rede elétrica	50 Hz
	tempo de carregamento	8 h
comunicação		comunicação via rádio, sem fio
operação	modo de operação	operação em cada coluna
	ativação	todos, individual, por eixo, modo de grupo
	controle	eletrônico
	partida suave	sim
regulamentação	sincronização	válvulas proporcionais, variação infinita
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	em cada coluna
	dispositivo de deslocamento frontal	2 rodas frontais, fixas
	dispositivo de deslocamento traseiro	1 transpaleta hidráulica com rodas duplas
	folga do solo na frente	15 mm
	folga do solo atrás	90 mm
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
dimensões	comprimento	1460 mm
	largura	1565 mm
	altura	2255 mm
	altura do garfo (mm)	100 mm
peso	peso por coluna (kg)	632 kg
classe de proteção		IP54



Elevadores de colunas móveis

EHB905V20DC wireless

PÁG. 3/4

tratamento de superfície

tipo de tratamento de superfície

pintura eletrostática

cor

laranja RAL2004 / cinza RAL7015




acessórios



HS08LR

Cavalete, 8,2 t, 1260-1990 mm



EHB907SPOT02

2 projectores LED