

Elevador de colunas móveis

EHB907FDC01-wireless

nº do artigo: EHB907FDC01-H


Elevador de colunas móveis para metrôes e trem, capacidade de carga de 7,5 t, sem fios, operado por bateria, comunicação rádio sem fios, acionamento hidráulico. O suporte de apoio e elevação possui placa de flange para aparafusar vários adaptadores de apoio de carga (podem ser selecionados separadamente), altura de suporte variável, ajustável em altura em incrementos de 90 mm.

**especificações**

n° do artigo		EHB907FDC01-H
unidade de elevação	tipo de colunas	todas as colunas idênticas
	quantidade de colunas, máximo	12
suporte de carga	suporte de carga	não incluído na entrega
	capacidade por coluna	7.5 t
altura	curso de elevação efetivo	1750 mm
velocidade	tempo de elevação	180 seg.
	tempo de descida (sob carga)	180 seg.
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CC
	potência do motor por coluna (kW)	2.2 KW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	operado por bateria
	tipo de bateria	ciclo profundo, livre de manutenção
	capacidade da bateria por coluna	80 Ah
	ciclos de elevação à carga total	20
	tensão total da bateria	24 V
	comprimento do cabo de carregamento	10 m
	conceito de carregamento	EasyCharge
	tensão de carregamento	230 V
	frequência da rede elétrica	50 Hz
	tempo de carregamento	8 h
comunicação		comunicação via rádio, sem fio
operação	modo de operação	operação em cada coluna
	ativação	todos, individual, grupo
	controle	eletrônico
	partida suave	sim
regulamentação	sincronização	válvulas proporcionais, variação infinita
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	em cada coluna
	dispositivo de deslocamento frontal	2 rodas frontais, acionamento hidráulico
	dispositivo de deslocamento traseiro	1 transpaleta hidráulica com rodas duplas
	folga do solo na frente	75 mm
	folga do solo atrás	90 mm
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
	espaçamento das travas	35 mm
dimensões	comprimento	1130 mm
	largura	1400 mm
	altura	2255 mm
peso	peso por coluna (kg)	604 kg
classe de proteção		IP54
tratamento de superfície	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015



acessórios




EHB907F-LB01

Consola, 7,5 t, sem regulação horizontal




EHB907F-LB02-HLM

Suporte, 7,5 t, com regulação horizontal




EHB907K-LA01

Placa de suporte de carga




EHB907K-LA02

Suporte de madeira dura



EHB907F-SH01

Transmissor de sinais



EHB907SPOT02

2 projectores LED