



Elevadores de colunas móveis para tratores

EHB907V11DC / EHB908V11DC + TRT412XXX

nº do artigo: EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX

Elevadores de colunas móveis EHB907V11DC ou EHB908V11DC sem fios (capacidade de elevação de 7,5 t ou 8,5 t) em conjunto com vigas de elevação básicas e vários acessórios de manuseamento de carga dependentes do veículo para elevação sem rodas de tratores à frente e atrás. Combinação exemplar:

- 2 colunas móveis EHB907V11DC: 2 x EHB907V11DC01-H
- 1 viga de elevação básica para a elevação de tratores à frente: 1 x EHB907TRT412TR01
- Acessórios para esta travessa de base, consoante o veículo
- 1 travessa básica para a montagem de tratores à retaguarda: 1 x EHB907TRT412TR02
- Acessórios para esta deslocação básica, dependendo do veículo



especificações

n° do artigo		EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX
unidade de elevação	tipo de colunas	todas as colunas idênticas
	quantidade de colunas	1
altura	curso de elevação efetivo	1750 mm
velocidade	tempo de elevação	90 seg.
	tempo de descida (sob carga)	90 seg.
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CC
	potência do motor por coluna (kW)	2.2 KW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	operado por bateria
	tipo de bateria	ciclo profundo, livre de manutenção
	capacidade da bateria por coluna	80 Ah
	ciclos de elevação à carga total	20
	fusível, por coluna (Ampères)	2.5 A
	tensão total da bateria	24 V
	comprimento do cabo de carregamento	10 m
	conceito de carregamento	EasyCharge
	tensão de carregamento	230 V
	frequência da rede elétrica	50 Hz
	tempo de carregamento	8 h
comunicação		comunicação via rádio, sem fio
operação	modo de operação	operação em cada coluna
	ativação	individual, par
	controle	eletrônico
	partida suave	sim
regulamentação	sincronização	válvulas proporcionais, variação infinita
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	em cada coluna
	dispositivo de deslocamento frontal	2 rodas frontais, fixas
	dispositivo de deslocamento traseiro	1 punho de roda, com mola, autodescida sob carga
	folga do solo na frente	15 mm
	folga do solo atrás	35 mm
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
classe de proteção		IP54
tratamento de superfície	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015



acessórios




EHB907TRT412TR01-385

Viga transversal de base 880 mm,
Fixação frontal do trator




EHB907TRT412TR02-385

Travessa de base 640 mm, Fixação
traseira do trator



EHB907SPOT02

2 projectores LED



EHB907TRT412SETAGR01

Lastaufnahmeset Agrar
TRT412-SETAGR01 zur Lastaufnah-
me von Traktoren