



## Elevador móvel de 2 colunas

### **FHB3000-01-SS-2000**

nº do artigo: FHB3000-01

O equilíbrio perfeito entre potência e economia de espaço. Este elevador móvel de 3.000 kg, com largura de entrada de 2.000 mm, foi desenhado para proporcionar um posicionamento rápido e seguro em automóveis de passeio. Graças ao sistema de braços simétricos e acionamento eletro-hidráulico, oferece uma solução robusta e fiável para as tarefas diárias da sua oficina, sem comprometer a área de circulação

Observe os pontos de apoio indicados pelo fabricante do veículo e verifique a adequação dos pontos de pega, as dimensões e a amplitude de rotação dos braços articulados.

**especificações**

<b>n° do artigo</b>		FHB3000-01
<b>unidade de elevação</b>	quantidade de colunas	2
<b>suporte de carga</b>	suporte de carga	4 braços articulados, simétricos
	capacidade	3 t
	comprimento do braço giratório frontal, mínimo (mm)	600 mm
	comprimento do braço giratório frontal, máximo (mm)	1070 mm
	comprimento do braço giratório traseiro, mínimo (mm)	600 mm
	comprimento do braço giratório traseiro, máximo (mm)	1070 mm
	distância entre suportes, máximo	2300 mm
	prato de suporte Ø	120 mm
<b>altura</b>	altura de elevação	1850 mm
	altura mínima de apoio (mm)	110 mm
	ajuste de altura da pastilha de carga	35 mm
<b>velocidade</b>	tempo de elevação	40 seg.
	tempo de descida (sob carga)	40 seg.
<b>acionamento</b>	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CA
	potência do motor (kW)	2.2 kW
<b>alimentação elétrica</b>	tipo de alimentação elétrica	alimentação de rede
	conexão elétrica	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusível (Ampères)	16 A
	comprimento do cabo de alimentação	7 m
<b>operação</b>	modo de operação	1 unidade de controle central
	controle	elétrico
<b>regulamentação</b>	sincronização	sistema de cilindros master-slave
<b>dispositivo de deslocamento</b>	dispositivo de deslocamento	2 rodas frontais, 1 alça de roda removível na traseira
<b>segurança da carga</b>	segurança da carga	hidráulico e mecânico
<b>dimensões</b>	comprimento	2350 mm
	largura	3050 mm
	altura	790 mm
	largura de entrada	2000 mm
<b>peso</b>		900 kg
<b>classe de proteção</b>		IP54
<b>tratamento de superfície</b>	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015




**acessórios**



**FHB3000-LA02**

4 espaçadores, 100 mm



**FHB3500-Z-UG**

Guias em forma de U para proteção antiderrapante