



Elevador móvel com rampa de acesso

FHB3000-03-SS-2300 + FA-TORO

nº do artigo: FHB3000-03 + FHB3000-03FATORO

A solução definitiva para a manutenção de frotas especiais. Com 2.750 kg de capacidade, este elevador móvel destaca-se pelas suas 4 placas de apoio ajustáveis, que permitem elevar com segurança desde tratores compactos a cortadores de grama de 3 rodas. A combinação de braços simétricos e uma largura de entrada de 2.300 mm oferece a flexibilidade necessária para lidar com a geometria única dos carrinhos de golfe.

Observe os pontos de apoio indicados pelo fabricante do veículo e verifique a adequação dos pontos de pega, as dimensões e a amplitude de rotação dos braços articulados.



especificações

nº do artigo		FHB3000-03 + FHB3000-03FATORO
unidade de elevação	quantidade de colunas	2
suporte de carga	suporte de carga	plataformas de apoio das rodas
	capacidade	2.75 t
	comprimento do braço giratório frontal, mínimo (mm)	600 mm
	comprimento do braço giratório frontal, máximo (mm)	1070 mm
	comprimento do braço giratório traseiro, mínimo (mm)	600 mm
	comprimento do braço giratório traseiro, máximo (mm)	1070 mm
	distância entre suportes, máximo	2300 mm
	quantidade de plataformas	4
	dimensões das plataformas de apoio das rodas	400 x 350 mm
	comprimento das plataformas (mm)	400 mm
	largura das plataformas (mm)	350 mm
	altura das plataformas (mm)	100 mm
	distância entre plataformas	1600 mm
	superfície da plataforma	chapa xadrez
altura	altura de elevação	1700 mm
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CA
	potência do motor (kW)	2.2 kW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	alimentação de rede
	conexão elétrica	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusível (Ampères)	16 A
	comprimento do cabo de alimentação	7 m
operação	modo de operação	1 unidade de controle central
	controle	elétrico
regulamentação	sincronização	sistema de cilindros master-slave
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	2 rodas frontais, 1 alça de roda removível na traseira
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
dimensões	largura de entrada	2300 mm
peso		1070 kg
classe de proteção		IP54
tratamento de superfície	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015