



Elevador móvel de 2 postes

FHB3000-03-SS-2300

nº do artigo: FHB3000-03

Eleve a produtividade da sua oficina com o nosso elevador móvel de 3.000 kg. Equipado com um sistema eletro-hidráulico de 380 V e braços articulados simétricos, este modelo oferece uma estabilidade superior para automóveis de passageiros. Com uma largura de entrada de 2.300 mm, garante um manuseio simples e seguro.

Observe os pontos de apoio indicados pelo fabricante do veículo e verifique a adequação dos pontos de pega, as dimensões e a amplitude de rotação dos braços articulados.

**especificações**

n° do artigo		FHB3000-03
unidade de elevação	quantidade de colunas	2
suporte de carga	suporte de carga	4 braços articulados, simétricos
	capacidade	3 t
	comprimento do braço giratório frontal, mínimo (mm)	600 mm
	comprimento do braço giratório frontal, máximo (mm)	1070 mm
	comprimento do braço giratório traseiro, mínimo (mm)	600 mm
	comprimento do braço giratório traseiro, máximo (mm)	1070 mm
	distância entre suportes, máximo	2300 mm
	prato de suporte Ø	120 mm
altura	ajuste de altura da pastilha de carga	35 mm
	altura de elevação / versão de piso	1850 mm
velocidade	tempo de elevação	40 seg.
	tempo de descida (sob carga)	40 seg.
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CA
	potência do motor (kW)	2.2 kW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	alimentação de rede
	conexão elétrica	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusível (Ampères)	16 A
	comprimento do cabo de alimentação	7 m
operação	modo de operação	1 unidade de controle central
	controle	elétrico
regulamentação	sincronização	sistema de cilindros master-slave
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	2 rodas frontais, 1 alça de roda removível na traseira
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
dimensões	comprimento	2350 mm
	largura	3350 mm
	altura	790 mm
	largura de entrada	2300 mm
peso		950 kg
classe de proteção		IP54
tratamento de superfície	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015




acessórios



FHB3000-LA02

4 espaçadores, 100 mm



FHB3500-Z-UG

Guias em forma de U para proteção antiderrapante



FHB3000-FA3-2300

2 carris de acionamento, 2,75 t, comprimento 3,5 m, para carros



FHB3000-03FATORO

4 placas de fixação das rodas, 2,75 toneladas, ajustáveis individualmente, para veículos para campos de golfe