



Elevador móvel de 2 colunas

FHB3000-04-SL-2300

nº do artigo: FHB3000-04

Maximize a flexibilidade da sua oficina com a nossa plataforma elevatória móvel eletro-hidráulica. Com uma capacidade de 3.000 kg e braços articulados assimétricos, é a solução perfeita para uma vasta gama de veículos, desde citadinos a SUVs e carrinhas. Com uma largura de entrada de 2.300 mm e alimentação de 380 V, este equipamento garante rapidez e segurança, desde que respeitados os pontos de apoio e amplitudes de rotação recomendados pelo fabricante.



especificações

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| n° do artigo | | FHB3000-04 |
| unidade de elevação | quantidade de colunas | 2 |
| suporte de carga | suporte de carga | 4 braços articulados, assimétricos |
| | capacidade | 3 t |
| | comprimento do braço giratório frontal, mínimo (mm) | 600 mm |
| | comprimento do braço giratório frontal, máximo (mm) | 1070 mm |
| | comprimento do braço giratório traseiro, mínimo (mm) | 700 mm |
| | comprimento do braço giratório traseiro, máximo (mm) | 1550 mm |
| | distância entre suportes, máximo | 2780 mm |
| | prato de suporte Ø | 120 mm |
| altura | ajuste de altura da pastilha de carga | 35 mm |
| | altura de elevação / versão de piso | 1850 mm |
| velocidade | tempo de elevação | 40 seg. |
| | tempo de descida (sob carga) | 40 seg. |
| acionamento | modo de acionamento | eletro-hidráulico |
| | motor | tensão CA |
| | potência do motor (kW) | 2.2 kW |
| alimentação elétrica | tipo de alimentação elétrica | alimentação de rede |
| | conexão elétrica | 400V/3Ph+N+PE/50Hz |
| | fusível (Ampères) | 16 A |
| operação | modo de operação | 1 unidade de controle central |
| | controle | elétrico |
| regulamentação | sincronização | sistema de cilindros master-slave |
| dispositivo de deslocamento | dispositivo de deslocamento | 2 rodas frontais, 1 alça de roda removível na traseira |
| segurança da carga | segurança da carga | hidráulico e mecânico |
| dimensões | comprimento | 2350 mm |
| | largura | 3350 mm |
| | altura | 790 mm |
| | largura de entrada | 2300 mm |
| peso | | 1100 kg |
| classe de proteção | | IP54 |
| tratamento de superfície | tipo de tratamento de superfície | pintura eletrostática |
| | cor | laranja RAL2004 / cinza RAL7015 |




acessórios



FHB3000-LA02

4 espaçadores, 100 mm



FHB3500-Z-UG

Guias em forma de U para proteção antiderrapante



FHB3000-FA3-2300

2 carris de acionamento, 2,75 t, comprimento 3,5 m, para carros