



Elevador de colunas móveis para empilhadeiras

GAB905DC wireless

nº do artigo: GAB905DC01-H

O elevador de colunas móveis GAB905DC é particularmente adequado para elevar empilhadeiras e veículos industriais pela dianteira e traseira. Tem capacidade de carga de 5 toneladas e garfos planos ajustáveis. O acionamento por bateria e o controlo por rádio permitem uma utilização flexível e independente. Funcionamento e operação em cada coluna de elevação.




especificações

n° do artigo		GAB905DC01-H
unidade de elevação	tipo de colunas	todas as colunas idênticas
	quantidade de colunas	1
suporte de carga	suporte de carga	garfos planos
	capacidade por coluna	5 t
	comprimento do garfo (mm)	690 mm
altura	curso de elevação efetivo	1750 mm
	altura de elevação	1805 mm
velocidade	tempo de elevação	90 seg.
	tempo de descida (sob carga)	90 seg.
acionamento	modo de acionamento	eletro-hidráulico
	motor	tensão CC
	potência do motor (kW)	2.2 kW
alimentação elétrica	tipo de alimentação elétrica	operado por bateria
	tipo de bateria	ciclo profundo, livre de manutenção
	capacidade da bateria por coluna	80 Ah
	ciclos de elevação à carga total	30
	tensão total da bateria	24 V
	comprimento do cabo de carregamento	10 m
	conceito de carregamento	EasyCharge
	tensão de carregamento	230 V
	frequência da rede elétrica	50 Hz
	tempo de carregamento	8 h
comunicação		comunicação via rádio, sem fio
operação	modo de operação	operação em cada coluna
	ativação	todos, individual
	controle	eletrônico
	partida suave	sim
regulamentação	sincronização	válvulas proporcionais, variação infinita
dispositivo de deslocamento	dispositivo de deslocamento	em cada coluna
	dispositivo de deslocamento frontal	2 rodas frontais, acionamento hidráulico
	dispositivo de deslocamento traseiro	1 transpaleteira hidráulica com rodas duplas
	folga do solo na frente	100 mm
	folga do solo atrás	100 mm
segurança da carga	segurança da carga	hidráulico e mecânico
dimensões	comprimento	1690 mm
	largura	2200 mm
	altura	2530 mm
	altura do garfo (mm)	55 mm
peso	peso por coluna (kg)	1070 kg
classe de proteção		IP54
tratamento de superfície	tipo de tratamento de superfície	pintura eletrostática
	cor	laranja RAL2004 / cinza RAL7015




acessórios




GAB905-FA335

Carris de acesso, 5 toneladas




GAB905-FT340

Garfos, planos, 3 t, 400 x 30 mm



GAB905-SP350

Placa de suporte de carga, 4,4 t, para contrapesos



GAB905-PR232

Travessa de montagem para empilhadores pequenos